Produktfamilie

NINO LED

Minimalistische Einbaustrahler aus Aluminium, Gehäusefarbe weiss oder schwarz, starr, mit integrierter LED-Platine, 3 unterschiedliche Größen erhältlich (NINO 1, NINO 2, NINO 3), CRI>90Ra, inkl. externem Konverter (nicht dimmbar)

EIGENSCHAFTEN

- aus Aluminium
- starr
- mit integriertem LED-Einsatz
- Gehäusefarbe: weiss oder schwarz
- Schutzart: IP20
- inkl. externem Konverter (schaltbar)

NINO LED 1

NINO LED 2

NINO LED 3

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Produktübersicht

Typen:

NINO 1

NINO 2

NINO 3

Gehäusefarbe:

weiss

NEU

schwarz

Lichtfarbe:

2700K superwarmweiss

3000K warmweiss

NEU

4000K neutralweiss

Steuerung:

schaltbar

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Skizzen:

NINO LED 1

Auschnitt	Ø 25mm
Einbautiefe	20mm

NINO LED 2



Auschnitt	Ø 36mm
Einbautiefe	22mm

NINO LED 3



Auschnitt	Ø 46mm
Einbautiefe	60mm

Technische Informationen:

NINO 1

Watt Total:	2.1W		
Nettolumen:	168lm	142lm	196lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Schutzart:	IP20		
CRI:	>90Ra		
Winkel:	24°		
Gehäusefarbe:	weiss oder schwarz		
Lebenserwartung:	50.000h		
Schutzklasse:	III		
Spannung:	100 ~ 230V AC/ 700mA DC		

NINO 2

Watt Total:	3.2W		
Nettolumen:	222lm	269lm	278lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Schutzart:	IP20		
CRI:	>90Ra		
Winkel:	36°		
Gehäusefarbe:	weiss oder schwarz		
Lebenserwartung:	50.000h		
Schutzklasse:	III		
Spannung:	100 ~ 230V AC/ 350mA DC		

NINO 3

Watt Total:	6.3W		
Nettolumen:	489lm	486lm	429lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Schutzart:	IP20		
CRI:	>90Ra		
Winkel:	24°		
Gehäusefarbe:	weiss oder schwarz		
Lebenserwartung:	50.000h		
Schutzklasse:	III		
Spannung:	100 ~ 230V AC/ 700mA DC		

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.